

Обозначение	D _y	Размеры присоед. труб	D _n	S	R	τ	φ	l	l ₁	b	L	L ₁
ОСТ 34-42-661-84												
	50	57x3	57	3	300	79	15°	150	150	40	373	49
	50	57x3	57	3	300	157	30°	150	150	80	430	115
	50	57x3	57	3	300	236	45°	150	150	124	468	194
	50	57x3	57	3	300	314	60°	150	150	173	485	280
	50	57x3	57	3	300	471	90°	150	150	300	450	450
	65	76x3	76	3	300	79	15°	150	150	39	373	49
	65	76x3	76	3	300	157	30°	150	150	80	430	115
	65	76x3	76	3	300	236	45°	150	150	124	468	194
	65	76x3	76	3	300	314	60°	150	150	173	485	280
	65	76x3	76	3	300	471	90°	150	150	300	450	450
	80	89x3,5	89	3,5	400	105	15°	150	200	53	447	65
	80	89x3,5	89	3,5	400	209	30°	150	200	107	523	154
	80	89x3,5	89	3,5	400	314	45°	150	200	166	574	259
	80	89x3,5	89	3,5	400	419	60°	150	200	231	596	373
	80	89x3,5	89	3,5	400	628	90°	150	200	400	550	600

Пример условного обозначения отвода гнutoго, с углом 60° наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, с прямыми участками a=150мм и a₁=150мм с длиной развертки 614 мм на условное давление P_y 4 МПа:

Отвод 60° 57x3-150x150x614-4 ОСТ 34-42-661-84

